

Motore	Monocilindrico 4 tempi	Dimensione	2.220 x 835 x 1.138 mm
Tipo motore	CFMOTO 178MN-A	Interasse a carico	1.365 mm
Raffreddamento	Liquido	Massa a vuoto	145 kg
Cilindrata	292 cc	Altezza sella	835 mm
Potenza max	20.5 kW [27,9 CV] a 8.750 min ⁻¹	Sella	2 piani
Coppia max	25,0 Nm a 7.000 min ⁻¹	Posti omologati	2
Rapporto comp.	11:1	Vano sottosella	n.d.
Alesaggiocorsa	78 x 61,2 mm	Vano portaoggetti	-
Disp. cilindro	Verticale	Strumentazione	Digitale LCD: Luminosità display su 5 livelli, TRIP Computer, Orologio
Avviamento	Elettrico	Dotazioni	T-Box Modalità guida ECO/SPORT Maniglione a fibbia
Alimentazione	Iniezione elettronica		
Accensione	Elettronica		
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa [DOHC]-4valvole		
Lubrificazione	Forzata		
Frizione	Multidisco in bagno d'olio		
Cambio	6 marce		
Trasmissione	Ingranaggi - catena		
Batteria	12V/9Ah	Fari	Full LED
Candela	NGK CR8EI	Carrozzeria	-
Serbatoio olio	n.d.	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Velocità max	139 km/h	Sospensione ant.	Forcella upside-down Ø37 mm
Consumo	31 km/l [*]	Escursione ant.	123,5 mm
Emissioni	Euro 5 [75 g/km CO ₂]	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo regolabile
Carburante	Benzina verde [E5 compatibile]	Escursione amm. post.	40mm
Serbatoio carb.	14,5 litri	Freni	Sistema con ABS a doppio canale Ant. disco Ø292 mm Post. disco Ø220 mm
Tappo carb.	Con chiave	Cerchi	Lega leggera Ant. 3.0×17 MT Post. 4.25×17 MT
Colori	Nebula Black		
Pressione	Ant. 2,25 bar Post. 2,25 bar		
Pneumatici	Ant. 110/70R17 M/C Post. 150/60R17 M/C		

[*] Dati da test omologativi CFMOTO secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.
Si guida con patente A2.